

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

SASKAŅĀ AR BŪVIZSTRĀDĀJUMU REGLAMENTU

ströher

Clinker. Ceramics. Competence.

Nr. 1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Presētas prespulvera keramikas flīzes

Paredzētais izmantojums:

Iekštelpu un āra laukumu segums

Ražotājs:

STRÖHER GmbH

Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums

un pārbaudes sistēma (-as), kā noteikts V pielikumā: 4 sistēma

Saskaņotās normas:

DIN EN 14411, 2012

DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības klase	A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Bīstamo vielu izdalīšanās:		
- Kadmijs	nav noteikts	EN 14411: 2012
- Svins	nav noteikts	EN 14411: 2012
- Cita	nav noteikts	EN 14411: 2012
Ilgizturība:		
- izmantojot iekštelpās	apstiprināts	EN 14411: 2012
- izmantojot ārā: izturība pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem	apstiprināts	EN 14411: 2012
Plīšanas spēks*	≥ 950 N	EN 14411: 2012
Slīde		EN 14411: 2012
CEN/TS 16165 pielikums A; DIN 51131	skatīt pievienotu sarakstu	
Reljefs	nav noteikts	EN 14411: 2012
Adhezīvā stiprība:		
- cementa java, C1 tipa	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411: 2012
- dispersijas līme	nav noteikts	EN 14411: 2012
- reakcijas gumijas līme	nav noteikts	EN 14411: 2012
- java	nav noteikts	EN 14411: 2012
Termoizturība	apstiprināts	EN 14411: 2012

* skatīt pievienotu sarakstu.

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Parakstīts (ražotāja vārdā):

Ströher GmbH

Ströherstraße 2-10

35683 Dillenburg

Telefon: +49 2771 391-0

Telefax: +49 2771 391-340

E-Mail: info@stroeher.de

Internet: www.stroeher.de

Saskaņā ar pilnvarojumiem, Jochen Keil,
Laboratorijas vadītājs

Dillenburga, 2014. gada jūlijā

PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS

ströher

Clinker. Ceramics. Competence.

Sērija	Lielums	Pretslīdes aizsardzība
EPOS	8031, 8045, 4817, 9430, 9441	R 10/A
AERA T	8031, 8045, 8131, 4817, 9340, 9331, 9430, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
AERA X	8041, 4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
	8063, 8064	R 9
AERA	8081, 8031, 8045, 8181, 8131, 4816, 4817, 9240, 9340, 9331, 9430, 9441, 0232/AE01, 0232/AE 02, 0235/AE 02, 0232/AE 04, 0232/AE 05, 0600/AE 10, 0500/AE 11, 0501/AE 12, 0503, 0505	R 10/A
	0331, 0232	R 10/B
ROCCIA X	8031, 8041, 8045, 4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
	8063, 8064	R 9
ROCCIA	8011, 8081, 8031, 8045, 8181, 8131, 4816, 4817, 9240, 9340, 9331, 0231/RO 04, 0232/RO 04, 0235/RO 04, 0600/RO 06, 0500, 0501, 0502, 0504, 0503, 0505, 8503/837, 8503/839, 0242/RO 01, 0245/RO 01, 0232/RO 13, 0235/RO 13, 0242/RO 05, 0232/RO 08, 8503/RO 11, 0242/RO 12	R 10/A
ASAR X	4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
	8084	R 9
ASAR	8031, 8050, 4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
TERRA	1100, 1610, 9520, 4822, 4824, 9240, 9331, 9310, 9320, 9330, 4812, 4828	R 11/B
DURO	1100, 1610, 4822, 4828, 9240, 9331	R 9
TERIOTEC®	0140, 0160, 0143, 0163	R 10/A
TERIOTEC® X	0183	R 10/A
TERIOTEC® X PROFILE	0185	R 10/A
SECUTON®	8830, 8820, 8850	R 10/A
	8831	R 10/B
	8816, 8620, 8625	R 11/B
	8802	R 12-V 4/B
	8811	R 13-V 10/B
STALOTEC®	1100, 1113, 1115, 1118, 1120, 4822, 4824	R 11/B
	3180	R 12-V 8/C

Sērija	Lielums	Pretslīdes aizsardzība
ORGANIC	8030, 8060, 9350	R 9
ELEMENTS	0168	R 10/A
BASE	8030	R 9
CADRA	8030, 8044, 8130, 9350, 9331, 8314	R 10/A
CAVAR	8030, 9350, 9331, 4832	R 10/A
CLASSICS	1100, 1610, 9240, 4822	R 11/B
MULTI	1108, 8080, 4818	R 10/A

Plišanas spēks: Precei 4812, 4816, 4817, 4822, 4824, 4828, 9430, 9440, 9441, 9240, 9340, 9331, 8107, 8108, 8109, 2116, 4000, 4004, 4005, 8603, 8604, 8640, 8644, 8645, 4500, 4504, 4505, 4544, 4545, 9000, 9005/9006, 9117/9118, 0331, 0232/AE 01, 0232/AE 02, 0235/AE 02, 0232/AE 04, 0232/AE 05, 0600/AE 10, 0500/AE 11, 0501/AE 12, 0503, 0505, 0232, 0231/RO 04, 0232/RO 04, 0235/RO 04, 0600/RO 06, 0500, 0501, 0502, 0504, 8503/837, 8503/839, 0242/RO 01, 0245/RO 01, 0232/RO 13, 0235/RO 13, 0242/RO 05, 0232/RO 08, 8503/RO 11, 0242/RO 12, 8620, 8625 testēšana nav iespējama.